

ERGONOMISCH CUSTOM-MADE MULTIFUNCTIONEEL



Wij nemen uw rugklachten graag van u over !!

EdmoLift heeft een nieuwe concurrerende en uitgebreide serie kantelbladen geïntroduceerd met een breed scala aan kantelecombinaties tussen 0° tot 90°.

Het Edmo kantelblad kan op de vloer of op een heftafel worden gemonteerd. Het op een heftafel gemonteerd kantelblad maakt gebruik van de hydraulische pompunit van de heftafel. De kantelbladen die direct op de vloer gemonteerd worden hebben een eigen hydraulische pompunit en een basisframe waarmee je met een stapelaar en/of een vorkheftruck het platform kunt beladen.

De kantelfunctie zorgt ervoor dat producten makkelijker toegankelijk zijn en zorgen voor een ergonomische verantwoorde werkplek voor de operator.

De Edmo kantelbladen worden gebruikt om producten naar de operator toe te brengen om zo het werk nog meer te verlichten. De unit is geschikt voor het handelen van bijvoorbeeld pallets of containers, maar kunnen vanzelfsprekend geheel aan uw wensen worden aangepast.

Productspecificaties:

- Enkelwerkend hydraulisch systeem voor 45° kantelen.
- Dubbelwerkend hydraulisch systeem voor 90° kantelen.
- Momenten van 6.5 KNm en 13 KNm.
- Platform lengtes van 900 mm, 1300 mm en 1700 mm.
- Platform breedtes van 600 mm, 800 mm en 1000 mm.
- Standaard voorzien van 230 mm hoge afrolbeveiliging.
- Voldoen aan de Europese veiligheidsstandaard EN 1571 – CE gecertificeerd.
- 24 V DC drukknopbedieningskast met dodemansfunctie.
- IP54 gekeurd elektrisch systeem.
- Veiligheidsruimte tussen alle bewegende delen.
- Overbelastingsbeveiliging.
- Uiterst gevoelig aluminium veiligheidslineaal aan alle zijden van het bovenblad ter voorkoming van afknelgevaar.
- Onderhoudsvrije lagers.
- PLC gestuurd voor eenvoudige aanpassingen en gebruikerswensen
- Gebruikershandleiding in de Nederlandse taal.



PRODUCTINFORMATIE

Type	Art.nr:	Lengte in mm	Breedte in mm	Bouwhoogte in mm	Hoek verstelling	Hydrauliek	Kantelbaar over	Kantelmoment kNm	Motor in kW	Gewicht in kg	Uitvoering	Opmerking
EDLF 65	36085	1300	800	320	90°	Dubbel werkend	800	6,5	0,75	165	Vloer	
ESLF 65	36076	800	1300	320	45°	Enkel werkend	1300	6,5	0,75	165	Vloer	

CE- conformiteitsverklaring

Al onze schaarheftafels en schaarhefwagens worden volgens de heftafel standaard EN 1570 ,en de schaarhefwagens EN 1751-1 geproduceerd, en voldoen aan de Machinerichtlijn, de laag-voltage eisen en de EMC richtlijn. De producten worden alleen geleverd nadat deze getest en CE- gecertificeerd zijn, en volgens de garantieovereenkomst of in sommige gevallen de conformiteitsverklaring zijn uitgevoerd.

Lift Quality BV
Ruisvoorn 10
NL-4941SB Raamsdonksveer
Nederland

Tel. +31 (0) 162 518123
Fax. +31 (0) 162 580233
E-mail: info@liftquality.nl
Website: www.liftquality.nl